



LEMN TRATAT



Soluția pentru tratarea lemnului prin imersie



RESISTOL 6213 este soluția pentru o protecție eficientă și economică pentru cherestea și lemn de construcții care asigură o protecție preventivă a lemnului față de toate atacurile produse de ciuperci și insecte xilofage (inclusiv termite).

MARCĂ DE ÎNCREDERE

RESISTOL 6213 garantează calitatea tratamentului. Acest sistem a fost testat conform standardelor franceze și europene, arătând performanțe excelente. Este certificat CTB P + de FCBA și a fost distins cu Zone Verte Excell. RESISTOL 6213 este folosit în mai multe țări.

SOLUȚIE PRACTICĂ ȘI ECONOMICĂ

Concentratul de RESISTOL 6213 se diluează ușor cu apă formînd o soluție de tratare foarte stabilă. Concentrația

RESISTOL 6213 este un produs care nu conține solvent sau metale, se diluează ușor cu apă formînd o soluție de tratare foarte stabilă. Lemnul se tratează cu această soluție prin imersie sau pulverizare.

soluției poate fi controlat printr-o metodă simplă, refractometric, asigurând astfel performanțe optime la costuri minime. Implementarea este simplă și rapidă, prin imersie sau pulverizare.

ASPECT

Tratamentul RESISTOL 6213 este aproape incoloră. Pentru a se diferenția lemnul tratat de cel netratat, sunt disponibile aditivi de colorare.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ.....

De ce să folosiți RESISTOL 6213?

- RESISTOL 6213 este un produs care oferă protecție economică și eficientă a lemnului utilizat în construcții și șarpante împotriva atacurilor produse de ciuperci și insecte, inclusiv termite.
- RESISTOL 6213 este certificat CTB P + de FCBA și a fost distins cu Zone Verte Excell.
- RESISTOL 6213 și-a demonstrat eficacitatea la numeroși utilizatori, în diferite țări.
- RESISTOL 6213 beneficiază de renumele mondial al Arch Timber Protection.

Cum se utilizează RESISTOL 6213?

După ce produsul a fost diluat cu apă, soluția de tratament se poate aplica pe lemn prin imersare sau pulverizare. Echipamentele de imersie existente pot fi utilizate fără modificări.

Ce specii de lemn se pot trata cu RESISTOL 6213?

Se pot trata toate esențele de rășinoase pentru a preveni degradarea acestora cauzată de ciuperci și insecte, inclusiv termite. RESISTOL 6213 este conceput pentru tratarea lemnului folosit în construcții, lemn aflate în interior și fără contact cu solul.

Cum se determină concentrația soluției de RESISTOL 6213?

Concentrația soluției de tratament aflat în instalația de imersie poate fi măsurată cu precizie cu ajutorul unui refractometru. Concentrația soluției poate fi ușor ajustată prin adăugarea de RESISTOL 6213 concentrat sau apă, după caz.

Cum știu dacă lemnul a fost tratat?

RESISTOL 6213 nu schimbă culoarea lemnului după tratament. Dacă este necesar identificarea lemnului tratat, atunci este indicat utilizarea unui aditiv de culoare disponibil la cerere.

Este RESISTOL 6213 un produs sigur pentru utilizare?

Dacă toate instrucțiunile și măsurile de siguranță sunt respectate, RESISTOL 6213 nu va prezintă nici un pericol pentru mediu sau persoana care folosește produsul. Toate substanțele active sunt biocide biodegradabile și sunt aprobate și recunoscute pe principalele piețe internaționale.

Cum se livrează Resistol 6213?

Produsul se livrează sub formă de concentrat care se amestecă ușor cu apa. Este ambalat în ambalaje de 25, 200 și 1000 litrii.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai multe informații despre RESISTOL 6213 sau diferite produse și servicii oferite de Arch Timber Protection pentru protecția eficientă a lemnului sunt disponibile la adresele de mai jos:



LEMN TRATAT



Arch Timber Protection
Wheldon Road, Castleford,
West Yorkshire, WF10 2JT,
England.
Tel: 00 44 (0)1977 714000
Fax: 00 44 (0)1977 714001
www.archtimberprotection.com

© Arch Timber Protection, 2015.
Notă: Deși a depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea și temeinicia informațiilor cuprinse în acest document, Arch Timber Protection nu își asumă nici o obligație în acest sens și nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru folosirea acestor informații.

